

Pflegeanleitung für geseifte Massivholz-Oberflächen

Im täglichen Gebrauch genügt es, wenn Sie die Massivholzplatte feucht abwischen, gelegentlich mit leicht seifigem Zusatz. Verwenden Sie weisse Baumwolllappen, keine Mikrofasertücher.

Flecken von Tee, Kaffee, Wein, Wasser, Schokolade, etc. sollten Sie sofort mit einem feuchten Lappen abwischen. Haben Flecken oder Kratzer die Oberfläche angegriffen, können Sie die Stelle mit einem Schwamm, auf den Sie flüssige Haushaltsseife (z.B. Vif) geben, kräftig reinigen. Arbeiten Sie in Faserrichtung des Holzes. Reinigen Sie gleichzeitig die ganze Fläche, jedoch nur leicht und unter Wasserzugabe. Die behandelte Stelle kann vorübergehend als leicht wolkiger Fleck sichtbar sein. Wollen Sie dies vermeiden, dann können Sie die ganze Fläche gleichmässig nachbehandeln.

Nachbehandlungsanleitung

1. Holzseife vor Gebrauch gut aufschütteln.
2. 5 cl Holzseife(=1/5 des Gebindes) mit 5 dl warmen Wasser mischen.
3. Mit einem weissen Baumwolllappen auf die Massivholzplatte auftragen.
4. Ca. 15 Minuten später die überschüssige Seife abtrocknen und die Oberfläche gut trocknen lassen.
5. Behandlung 1-2 Mal wiederholen. Die Holzporen werden dadurch mit Seife gefüllt und die Massivholzplatte bekommt auf diese Weise ein gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Fette und Flecken.

In frisch geliefertem Zustand ist die Oberfläche eher fleckenempfindlicher als nach mehreren Nachbehandlungen. Die geseifte Oberfläche fühlt sich sehr angenehm an und lässt dem Massivholz seine Natürlichkeit. Sie ist aber nicht so gleichmässig wie eine lackierte Oberfläche.

Intervall zur Nachbehandlung

Je nach Nutzung zwei bis viermal jährlich, bei täglichem Gebrauch der Massivholzplatte.